

**EUROGOLD Wojciech Pyrzyński**  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34  
tel. 56 657 22 77 fax 56 657 22 78  
e-mail: [biuro@eurogold.com.pl](mailto:biuro@eurogold.com.pl)  
[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

**EUROGOLD®**



**KEEN SPACE**  
ORGANIZING WORKSHOP

**Przykładowa instalacja podłogowa  
systemu odciągów spalin**

**Oferta wyposażenia – ODCIĄGI SPALIN**





**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl





**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl









**Elementy wyposażenia KEEN SPACE**

ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GFT-75100	ROZETA - ZAMKNIĘCIE PODŁOGOWE INSTALACJI - WYMIARY 300 X 300 X 25MM	19
	GFTC-75100	ZŁĄCZE REDUKCYJNE PODPODŁOGOWE- OD Ø200 DO 100 (ODWIEDNIE DLA RURY SKRĘTNEJ Ø75 I 100). WYSOKOŚĆ 280MM.	19
	GFTB-100	RURA SKRĘTNA DOCHODZĄCA DO ZAMKNIĘCIA PODŁOGOWEGO INSTALACJI, DO PODŁĄCZENIA Z Ø100 WĘŻEM.	6
	GT2-1002	GIĘTKI PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY SPALINY, ODPORNY NA TEMP. DO 200°C, ODPORNY NA ZGNIECENIE, Ø100, DŁUGOŚĆ 2,5 M	3





ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GY-100100100	DYSZA Z PODWÓJNYM WĘŻEM ODPROWADZAJĄCYM SPALINY Y-KSZTAŁTNYM, 2 WĘŻE Ø100, 1,25M DŁUGOŚCI. DO PODŁĄCZENIA KOŃCOWYCH DYSZ.	2
	GWB-100	WIESZAK ŚCIENNY DO PRZECHOWYWANIA WĘŻA Ø75 DO Ø 100	3
	GRNG-160100	GUMOWA OKRĄGŁA DYSZA Z PRZYŁĄCZEM DO WĘŻA Ø 100 I WYLOTEM Ø160MM, Z ZACISKIEM, ZAMYKAJĄCYM ZAWOREM I SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA.	5
	GT2-1002	GIĘTKI PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY SPALINY, ODPORNY NA TEMP. DO 200°C, ODPORNY NA ZGNIECENIE, Ø100, DŁUGOŚĆ 2,5 M	1







**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GY-100100100	DYSZA Z PODWÓJNYM WĘŻEM ODPROWADZAJĄCYM SPALINY Y-KSZTAŁTNYM, 2 WĘŻE Ø100, 1,25M DŁUGOŚCI. DO PODŁĄCZENIA KOŃCOWYCH DYSZ.	1
	GWB-100	WIESZAK ŚCIENNY DO PRZECHOWYWANIA WĘŻA Ø75 DO Ø 100	1
	GON-100MG	OWALNA DYSZA Z OTWOREM 210 X 105 MM WYPOSAŻONA W ZACISK MANUALNY I ZAWÓR Z ZAMKNIĘCIEM O ŚREDNICY 100 MM.	1
	GON-100MGR	OWALNA DYSZA Z OTWOREM 210 X 105 MM WYPOSAŻONA W ZACISK MANUALNY I ZAWÓR Z ZAMKNIĘCIEM O ŚREDNICY 100 MM – WERSJA Z ZACISKIEM PO PRAWEJ STRONIE.	1








**EUROGOLD**<sup>®</sup>

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GT2-1002	GIĘTKI PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY SPALINY, ODPORNY NA TEMP. DO 200°C, ODPORNY NA ZGNIECENIE, Ø100, DŁUGOŚĆ 2,5 M	2
	GY-100100100	DYSZA Z PODWÓJNYM WĘZEM ODPROWADZAJĄCYM SPALINY Y-KSZTAŁTNYM, 2 WĘŻE Ø100, 1,25M DŁUGOŚCI. DO PODŁĄCZENIA KOŃCOWYCH DYSZ.	2
	GWB-100	WIESZAK ŚCIENNY DO PRZECHOWYWANIA WĘŻA Ø75 DO Ø 100	2
	GON-100IG	OWALNA DYSZA Z OTWOREM 210 X 115 MM WYPOSAŻONA W ZACISK MANUALNY I ZAWÓR Z ZAMKNIĘCIEM O ŚREDNICY 100 MM ORAZ WEWNĘTRZNY ZACISK Z LEWEJ STRONY DO RURY WYDECHOWEJ.	2
	GON-100IGR	OWALNA DYSZA Z OTWOREM 210 X 115 MM WYPOSAŻONA W ZACISK MANUALNY I ZAWÓR Z ZAMKNIĘCIEM O ŚREDNICY 100 MM ORAZ WEWNĘTRZNY ZACISK Z LEWEJ STRONY DO RURY WYDECHOWEJ.	2








**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GF-100	ZACISK NA WĄŻ Ø100	12
	GSA2	WENTYLATOR DO ODCIĄGU SPALIN 2HP, 1,5KW, 230/400V-50HZ WLOT I WYLOT 200 MM	2
	GSME1	UCHWYT ŚCIENNY WENTYLATORA 1 HP - 3 HP	2
	GSPA1	RAMIONA ANTY-WIBRACYJNE DO WENTYLATORA OD 1 DO 3 HP	2
	GSI-2	WYŁĄCZNIK WENTYLATORA Z ZABEZPIECZENIEM 2HP TRÓJFAZOWY OD 2.5 DO 4A	2





**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl

**SUGEROWANE AKCESORIA: GYNMA, ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO RODZAJU SYSTEMU PODWÓJNEGO ODCIĄGU:**  
[Int. nr 2016-OEK-0000315]






**EUROGOLD<sup>®</sup>**

EUROGOLD Wojciech Pyrzyński  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101, 87-100 Toruń  
NIP 879-196-96-34

Tel. 56 657 22 77  
Fax. 56 657 22 78

biuro@eurogold.com.pl  
www.eurogold.com.pl

ZDJĘCIE	PN	OPIS ARTYKUŁU	ILOŚĆ
	GYNMA-WN	STOJAK DLA ODCIĄGU DO PODWÓJNYCH RUR WYDECHOWYCH W KOMPLECIE Z DWOMA RUCHOMYMI RAMIONAMI. NIE ZAWIERA ODCIĄGU Y-KSZTAŁNEGO.	1